

The technical specifications for winding wires of  
EIE. Motors operating on low voltage(220/380V).

المواصفات الفنية لأسلاك لف محركات كهربائية عاملة على توتر  
منخفض 220/380V .

❖ Imide wire with following specifications:

❖ شريط ايمايه بالمواصفات التالية:

- Excelent thermal resistance.
- Excelent resistance to humidity .
- Excelent flexibility and smooth unctuous surfaces.
- Excellent resistance to abrasion of varnish about wires.

- ذو مقاومة عالية للحرارة .
- ذو مقاومة كبيرة للرطوبة .
- ذو مرونة كبيرة وسطح ملساء ناعمة .
- ذو مقاومة كبيرة لكشط الورنيش عن الأسلاك .

❖ Required sections and quantities.

❖ الكميات والمقاطع المطلوبة:

1- Diameter;(0.55mm)-qua. 50 fifty k.g approx .

١: قطر(٠.٥٥مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

2- Diameter;(0.65mm)-qua. 50 fifty k.g approx

٢: قطر(٠.٦٥مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

3- Diameter;(0.7mm)-qua. 50fifty k.g approx

٣: قطر(٠.٧مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

4- Diameter;(0.75mm)- qua.75 seventy-five k.g approx

٤: قطر(٠.٧٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

5- Diameter;(0.8mm)- qua. 50 fifty k.g approx.

٥: قطر(٠.٨مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

6- Diameter;(0.85mm)- qua. 50 fifty k.g approx.

٦: قطر(٠.٨٥مم) - الكمية: ٥٠ خمسون كيلو غرام تقريباً

7- Diameter;(0.9mm)- qua.100 one hundred k.g approx

٧: قطر(٠.٩مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً

8- Diameter;(0.95mm)- qua.75 seventy-five k.g approx

٨: قطر(٠.٩٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

9- Diameter;(1mm)- qua. 100 one hundred k.g approx

٩: قطر(١مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً

10-Diameter;(1.05mm)- qua. 75 seventy-five k.g approx

١٠: قطر(١.٠٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

11-Diameter;(1.15mm)- qua. . 75 seventy-five k.g approx

١١: قطر(١.١٥مم) - الكمية: ٧٥ خمسة وسبعون كيلو غرام تقريباً

12-Diameter;(1.2mm)- qua.100 one hundred kg approx

١٢: قطر(١.٢مم) - الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً

GE. COMPANY OF HOMS REFINERY

Sub. : Supply of

File No. : ( CD : / )

By : power Management



الشركة العامة لمصفاة حمص

الموضوع : توريد

رقم الملف : ( / )

المديرية : طاقة

13-Diameter;(1.25mm)- qua.100 one hundred kg approx	١٣: قطر(١.٢٥م)- الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
14-Diameter;(1.3mm)- qua. 200 two hundred kg approx	١٤: قطر(١.٣م)- الكمية: ٢٠٠ مئتا كيلو غرام تقريباً
15-Diameter;(1.4mm)- qua. 150 one hundred and fifty kg approx	١٥: قطر(١.٤م)- الكمية: ١٥٠ مئة وخمسون كيلو غرام تقريباً
16-Diameter;(1.6mm)- qua. 200 two hundred kg approx	١٦: قطر(١.٦م)- الكمية: ٢٠٠ مئتا كيلو غرام تقريباً
17-Diameter;(1.7mm)- qua.100 one hundred kg approx	١٧: قطر(١.٧م)- الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
18-Diameter;(1.8mm)- qua. 100 one hundred kg approx	١٨: قطر(١.٨م)- الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
19-Diameter;(1.9mm)- qua. 100 one hundred kg approx	١٩: قطر(١.٩م)- الكمية: ١٠٠ مئة كيلو غرام تقريباً
• Technical prochures must be submitted with specimen for every section with the offer in (English).	• يجب تقديم نشرات فنية مع عينة من كل مقطع مع العرض ب(الإنكليزي)
END	انتهى

رئيس قسم الكهرباء  
م. عبد الرحمن الهيش

ر. دائرة الصيانة الكهربائية  
م. محمد حمزة

حمص: ٢٠٢٣/٧/  
ر.شعبة صيانة المحركات  
م. غسان عبدو