

Homs Refinery Company

Subject: Technical Book of Conditions  
for Supplying firefighting dry chemical  
powder

File No:CD:

by: Management



شركة مصفاة حمص

الموضوع: دفتر الشروط  
الفنية لتوريد بودرة الإطفاء الكيميائية الجافة

رقم الملف ( )

مديرية: الجودة و السلامة المهنية

**Technical  
Book of  
Conditions  
for  
Supplying  
firefighting  
dry  
chemical  
powder**

**دفتر الشروط  
الفنية لتوريد  
بودرة الإطفاء  
الكيميائية الجافة**

## Homs Refinery Company

Subject: Technical Book of Conditions  
for Supplying firefighting dry chemical  
powder

File No:CD:

by: Management



## شركة مصفاة حمص

الموضوع: دفتر الشروط  
الفنية لتوريد بودرة الإطفاء الكيميائية الجافة  
رقم الملف ( )  
مديرية: الجودة و السلامة المهنية

| Technical specifications for firefighting dry chemical powder 80 %<br>Q =40 ton   | المواصفات الفنية لبودرة الإطفاء الكيميائية الجافة تركيز ٨٠%<br>الكمية المطلوبة : ٤٠ طن                   |
|---|--|
| 1- Suitable for use in fires of class A,B,C,E ( E up to 35 kvolt ).   | ١- مناسبة للاستخدام في الحرائق من الصنف A,B,C,E ، ( E حتى ٣٥ كيلوفولط).                                  |
| 2- Compatible with all other kinds of powder and foam.  | ٢- متوافقة مع كافة أصناف البودرة والفوم المعروفة.  |
| 3- Non TOXIC and it has not any corrosion or abrasion effect.   | ٣- غير سامة وليس لها أي تأثير تآكلي أو سحج   |
| 4- Treated with flow prompting and moisture repellent additives.  | ٤- معالجة بإضافات تسهل الجريان ومقاومة للرطوبة.  |
| 5- Shelf- life mustn't be less than 5 years without any changes in its characteristics.                                     | ٥- عمر تخزيني يجب أن لا يقل عن ٥ / ٥ سنوات بدون أي تغيير على مواصفاته.                                   |
| 6- Identical to standard EN-615 or one of the world standards   | ٦- مطابقة للستاندرد EN-615 أو إحدى الستاندرات العالمية الأخرى  |
| 7- Apparent density : minimum 0.8 g/mL.   | ٧ - الكثافة الظاهرية: الحد الأدنى ٠,٨ غ/مل.  |
| 8- Moisture content less than 0.25 % by weight.   | ٨ - محتوى الرطوبة: أقل من ٠,٢٥ % وزناً.  |
| 9- Temperature stability range (-10 - +50) c.   | ٩ - مجال درجة حرارة الثبات: (- ١٠ - م + ٥٠ م).   |
| 10- Package: in suitable nylon sac and covered externally by an interwoven poly ethylene sac at weight (50 kg) maximum.     | ١٠ - التعبئة: في أكياس مناسبة من النايلون ومغلقة بأكياس منسوجة من البولي إيثيلين سعة / ٥٠ كغ / كحد أعلى. |
| 11- Sample for test and check: (25 kg) must be submitted in the offer.  | ١١ - عينة للفحص والتدقيق: / ٢٥ كغ / يجب أن تقدم مع العرض.  |
| 12-The bidder shall submit a technical bulletin from the manufacturer regarding the specifications of the required material | ١٢ - على العارض تقديم نشرة فنية من الشركة المصنعة عن مواصفات المادة المطلوبة                             |

## Homs Refinery Company

Subject: Technical Book of Conditions  
for Supplying firefighting dry chemical  
powder

File No:CD:

by: Management



## شركة مصفاة حمص

الموضوع: دفتر الشروط  
الفنية لتوريد بودرة الإطفاء الكيماوية الجافة  
رقم الملف ( )  
مديرية: الجودة و السلامة المهنية

|  |   |
|--|---|
| 13-The contractor must present a certificate of origin                     | ١٣ - على المتعهد تقديم شهادة منشأ                             |
| 14-Period of Warranty one year   | ١٤ - مدة الضمان عام واحد                                      |
| 15-The bidder must provide a valid quality certificate to the manufacturer | ١٥ - على العارض تقديم شهادة جودة للشركة المصنعة سارية المفعول |
| 16-Delivery period :/90/days on the Refinery site .                        | ١٦ - مدة التوريد : /٩٠/ يوم واصل أرض المصفاة                  |
| 17-The order is undivisible  | ١٧ - الطلبية غير قابلة للتجزئة                                |

حمص في ٥ / ٢٠٢٤

### أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

م. حسام ديوب

عضو

قصي العلي

عضو

ريمون غانم

عضو

محمد عفوف

عضو

م. اغيد الحلاق

مدير الجودة والسلامة المهنية

المهندس / شعيب كوجك

رئيس قسم الأمن الصناعي

م. محمد حسن

يعتمد / المدير العام

المهندس اكرم محمد العلي