

المواصفات الفنية و التشغيلية للجزء المحرك لصمامات وحدة الـ (PSA)

Pneumatic Actuators

- 1-Double acting actuator.
- 2-Pressure: up to 8 bar
- 3-Temperature: -20 to 80 c'.
- 4-Media: Air (dry or lubricated).
- 5-Construction: Suitable for indoor or outdoor installation .
- 6-Material: Housing. Aluminum Alloy.
- 7-Drive Shaft: Carbon Steel.
- 8-Moment: 91.5' from -0.5 to 91'.
- 9-Rotation: Counter Clockwise to Open With Port "A" Pressurized.
Spring Return actuators fails to close clock wise.
- 10-DA torque (N.M): 1-581,2-329 , 3-174 .
- 11-long Life: Minimum 500000 Operations.
- 12-Cycle Time: 60 sec

هذا يعني طبيعة عمل قاس تصل إلى (١٤٠٠) دورة باليوم

المواصفات الفنية للصمام الميكانيكي

PRODUCT CODE ADL3012

FIGURE 0.67

SIZE 6 انش

CLASS 150

SEAT PTFE

BODY DI

PLUG CF8M

MAX PRESSURE 12.4bar

MAX TEMP 204C

XO MOX

رئيس اللجنة
م. راغب العبود

م. فراس عمران

م. ورد ملحم

يتم
المدير العام

يتم
مدير الإنتاج