

Homs Refinery Company

Subject: Supplying of firefighting hose

File No:

by: Quality Management



شركة مصفاة حمص

الموضوع: توريد خرطوم اطفاء

رقم الملف:

مديرية: الجودة والسلامة المهنية والبيئة

دفتر الشروط

الفنية لتوريد خراطيم إطفاء



المواصفات الفنية

- الخرطوم مكون من ثلاث طبقات ملتصقة الطبقة الخارجية ذات سطح خارجي يحقق عدم الانزلاق وسهل التنظيف.
 - الخرطوم مقاوم للكيمياويات والمشتقات البترولية والتآكل.
 - الخرطوم مزود بأكر توصيل أنثى وذكر (جون موريس) مركبة بشكل ممتاز (تركيب مصنع) ومصنعة من سبائك خفيفة الوزن وغير قابلة للصدأ.
 - ضغط العمل لا يقل عن ١٦ كغ/سم^٢ وضغط الانفجار لا يقل عن ٥٠ كغ/سم^٢.
 - الطول بين (٢٥ - ٣٠) م والقطر ٢,٥ انش
 - الاستطالة لا تتجاوز ٨% عند الضغط ٣٥ كغ/سم^٢
 - خفيف الوزن أقل من ١٥ كغ.
 - الخرطوم مصنع حديثاً ومرفقة بشهادة اختبار عالمية ومطابقة لأحد الساندرات العالمية مع ذكر التجارب المطبقة على الخرطوم وتقديم شهادة منشأ (عند التوريد).
 - تقديم خرطوم كامل كعينة اختبار.
 - مدة الضمان عام واحد.
 - مدة التوريد / ٩٠ يوم واصل أرض المصفاة.
- ملاحظة: يؤخذ بعين الاعتبار جودة المواصفات وتعطى درجة أعلى لها والطلبية غير قابلة للتجزئة
- حمص في ٢٠٢٤ / ٩ / ٢

أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

م. عائشة العيان

عضو

م. م عبد الرحيم الحوري

عضو

م. م قصي العلي

رئيس قسم الأمن الصناعي

م. محمد حسن

مدير الجودة والسلامة المهنية

المهندس / شعيب كوجك

يعتمد / المدير العام

المهندس أكرم محمد العلي