

الشركة العامة لمصفاة حمص

مديرية الصيانات الهندسية

المواصفات الفنية لقضبان لحام

المادة :

المجموعة الأولى: قضيب لحام بالقوس الكهربائي حسب المواصفات والكميات التالية:

البند	المواصفات	القياس	الكمية المطلوبة
١	إلكتروود لحام كهربياء موافق للستاندر AWS E 6013	قطر ٢.٥ - طول ٣٥٠ مم	ثمانمائة كيلو غرام
٢	إلكتروود لحام كهربياء موافق للستاندر AWS E 7018	قطر ٣.٢ - طول ٣٥٠ مم	مائتا كيلو غرام
٣	إلكتروود لحام كهربياء موافق للستاندر AWS E 7018	قطر ٢.٥ - طول ٣٥٠ مم	مائتا كيلو غرام
٤	إلكتروود لحام كهربياء موافق للستاندر AWS E308L	قطر ٣.٢ - طول ٣٥٠ مم	مائتا كيلو غرام
٥	إلكتروود لحام كهربياء موافق للستاندر AWS E308L	قطر ٢.٥ - طول ٣٥٠ مم	مائتا كيلو غرام
٦	إلكتروود لحام كهربياء مونيل موافق للستاندر AWS. Ni Cu 7	قطر ٣.٢ - طول ٣٥٠ مم	مائة وخمسون كيلو غرام
٧	إلكتروود لحام كهربياء انكوبيل موافق للستاندر AWS. Ni Cr Fe- 3	قطر ٣.٢ - طول ٣٥٠ مم	ثلاثون كيلو غرام
٨	إلكتروود لحام كهربياء انكوبيل موافق للستاندر AWS. Ni Cr Fe- 3	قطر ٢.٥ - طول ٣٥٠ مم	ثلاثون كيلو غرام
٩	إلكتروود لحام كهربياء ألنميوم موافق للستاندر AWS. E4043	قطر ٣.٢ - طول ٣٥٠ مم	سنة كيلو غرام

المجموعة الثانية: اسلاك لحام بالغاز :

البند	المواصفات	القياس	الكميات $\pm 1\%$ حسب وزن العتبة
١	سيخ لحام نحاس أوكسجين	قطر ٣ مم	عشرة كغ
٢	سيخ لحام نحاس أوكسجين	قطر ٤ مم	خمس كغ
٣	بودرة لحام نحاس		خمس كغ

مقطوعات عامة:

١. على العارض تحديد اسم المادة المعروضة لدى الشركة الصانعة بدقة ، وتحديد بلد المنشأ .
٢. بنود المجموعة الأولى تستخدم في لحام الأنابيب ولحام الأبراج واللحامات الخاصة ، وبالتالي يجب أن تكون من صناعة إحدى الشركات العالمية المتخصصة ، مثل (شركة بوهلر أو إيساب)
٣. تقديم المواد مغلقة تغليف مناسب للتخزين ومقاوم للرطوبة. الكميات $\pm 1\%$ حسب وزن العتبة .
٤. مدة التوريد ستون يوما .
٥. بالنسبة للإلكتروودات قطر ٢.٥ مم من كافة الأنواع الطول مقبول من ٢٥٠ مم إلى ٣٥٠ مم .

حمص في ٤ / ٦ / ٢٠٢٥

اللجنة الفنية

عضو

م. نيرمين عيسى

رئيس اللجنة

م. عبدالله عبدالله

يعتمد المدير العام

المهندس / شعيب كوجك

يعتمد مدير الصيانات

م. حسن وحو

