

المواصفات الفنية لفحم الكوك البترولي المنتج في مصفاة حمص

PETROLEUM KOCK ANALYSIS

CHARCTRISTICS	REQUIREMENTS	المواصفات
APPARENT DENSITY	1.20 - 1.30	الكثافة الظاهرية
TRUE DENSITY.	1.30 - 1.40	الكثافة الحقيقية
MOISTURE PCT % Wt.	4.40 - 5.00	الرطوبة ( % وزنا )
VOLATILE CONTENT PCT % Wt.	12 – 6.00	المواد المتطايرة ( % وزنا )
SULPHUR CONT. PCT. % Wt. Max.	8.9 – 9.1	الكبريت ( % وزنا )
ASH CONT. PCT %Wt	0.6 – 0.8	الرماد ( % وزنا )
GRANDIBILITY FACTOR	60 – 80	معامل الطحن ( % وزنا )
GROSS CALORIC VALUE K. Cal/Kg	8300 - 8400	القيمة الحرارية العظمى ( كيلو كالوري / كغ )
<u>METAL CONTENT PPM:</u> VANADIUM NICKEL MOLYBDENUM	500 50 50	المعادن (جزء بالمليون): فاناديوم نيكل موليبدينوم
<u>GRANULES SIZE PCS %Wt.:</u> -LESS THAN 1 INCH -FROM 1-4 INCH -FROM 4-8 INCH -MORE THAN 8 INCH	75 -80 10 -15 3 – 6 1 - 2	نسب توزيع حجم الحبيبات: أقل من 1 إنش - من 1 - 4 إنش - من 4 – 8 إنش - أكبر من 8 إنش

CENTRAL LAB.